



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

12/2010

IRSA Aqua Star R9

Засіб за доглядом і очищенням покритих напівматовим чи матовим лаком, маслом або воском поверхонь, таких як дерев'яні, паркетні і коркові підлоги, готовий паркет, підлоги з ПВХ та лінолеуму, гумові покриття, а також підлоги спортивних залів покриті напівматовим чи матовим лаком.

Властивості:

є засобом за доглядом і очищенням – надає поверхні стійкість від ковзання, зменшує супротив тертя ковзання, відповідає стандартам DIN 18032, частина 2 – надає поверхні стійкість до зношування – запобігає нашарування одного захисного шару на інший, завдяки чому ступінь блиску не збільшується – продукція на водній основі.

Первинна обробка засобом:

Щойно лакована підлога повинна повністю висохнути, а шар лаку затвердіти і Лише після цього наноситься рівномірним тонким шаром засіб IRSA Aqua Star R9 в розчинному вигляді (~ 50-100 мл на 10 л чистої води). Підлогу слід протирати добре викрученою ганчіркою. Полірувати підлогу не потрібно.

Поточне очищення:

В першу чергу почистити поверхню підлоги від піску і бруду універсальною машиною з очищення підлог IRSA Blitzboy або мітлою. Потім, в залежності від навантаження на покриття підлоги, розчинити в 10 літрах чистої води ~ 50-100 мл засобу IRSA Aqua Star R9. Витирати поверхню добре викрученою ганчіркою. Полірувати підлогу не потрібно.

До відома:

Рекомендуємо працювати двома відрами: одне для розчину з IRSA Aqua Star R9, інше з чистою водою, щоб викручувати ганчірку. Не ходити по підлозі доки зовсім не висохне поверхня. Під час очищення підлоги уникати утворенню калюж. Очищення і догляд за підлогою слід робити виключно ледь вологою ганчіркою.

Увага:

Зберігати в недоступних для дітей місцях.

Дотримуватися запобіжних заходів, вказані під час роботи з хімікатами.

Зробивши запит, професіонали можуть отримати паспорт з техніки безпеки.

Склад: менше 5 % неіонних ПАВ, орто-феніл фенолу, сіль натрію, бензизот і азол іон, метил ізот і азоліон.