



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

12/2010

IRSA Platinum Rollgrund Plus+

Грунтовка на водной основе для нанесения валиком или щёткой, например, для паркетных, деревянных и бамбуковых полов, плит ДСП и лестниц для получения эффекта «поджига» древесины; при нанесении на покрытия из дуба и бука позволяет избежать образования следов от валика и разных оттенков покрытия

Основа/форма поставки:

IRSA Platinum Rollgrund Plus+ – готовая к применению водная дисперсия для нанесения валиком или кистью под все предназначенные для защитного покрытия лаки серии IRSA Platinum.

Область применения:

IRSA Platinum Rollgrund Plus+ служит грунтовкой (нанесение валиком или кистью) для паркетных, деревянных и бамбуковых полов, а также ступеней. Применение на экзотических породах древесины ограничено, т. е. подходит только для покрытия пород дерева с низким содержанием масел (рекомендуется производить пробное нанесение). Для пород с высоким содержанием масел использовать IRSA Platinum Exotik Primer.

Свойства:

Очень хорошо заполняет поры – особенно подходит для пород дерева с хорошей впитывающей способностью (бук, клён, ясень), с которыми не рекомендуется работать шпателем – снижает вероятность склеивания отдельных планок паркета по боковым кромкам – позволяет достичь насыщенный однородный цветовой тон покрытия – при использовании на дубе достигается эффект «поджига» древесины – продукт прост в применении – имеет слабый запах - экологически чистый продукт

Способ применения:

Перед началом производства работ грунтовку IRSA Platinum Rollgrund Plus+ хорошо взболтать. Подлежащая покрытию деревянная поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, масла, воска, жира и остатков каких-либо других субстанций. Рекомендуем производить шлифовку поверхности дерева абразивом (шлифовальной решёткой) зернистостью 120 (завершающая шлифовка).

Грунтовка:

Нанести валиком или щёткой 1 слой грунтовки IRSA Platinum Rollgrund Plus+; расход ~ 100 г/м², в зависимости от впитывающей способности дерева. IRSA Platinum Rollgrund Plus+ может быть нанесён и пульверизатором. Будем рады проконсультировать Вас лично.

Время высыхания:

2 часа при нормальных условиях (температуре +20° С и 55 % отн. влажности воздуха). Высокая влажность воздуха и низкие температуры замедляют процесс высыхания. Следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, но избегать сквозняка.

После нанесения грунтовки не производить промежуточной шлифовки!

Рабочие инструменты:

IRSA предлагает оптимально подобранные инструменты для производства работ с грунтовкой IRSA Platinum Rollgrund Plus+: валик Aqua Roller и малярную щётку IRSA Streichbürste.

К сведению: Безупречное качество работ можно достичь только, работая с оптимально подобранным инструментом. После завершения работ предварительно очистить инструмент газетной бумагой или бумагой с аналогичной впитывающей способностью, после чего тщательно промыть водой.

Абразивный материал:

(шлифовальные ленты, рулоны, диски, листы), шлифовальные решётки и пады в разном исполнении можно приобрести у компании IRSA.

Температура во время производства работ:

Температура помещения, поверхности и грунтовки IRSA Platinum Rollgrund Plus+ должна быть не ниже +15° С и не превышать +25° С.

Меры предосторожности:

Работая с экологически чистыми грунтовками также следует учитывать общепринятые меры предосторожности.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

стр. 2 Технический паспорт к продукту IRSA Platinum Rollgrund Plus+

12/2010

Внимание:

Хранить в недоступных для детей местах. До и во время производства работ следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не вдыхать пары, образующиеся при распылении. При попадании в глаза или на кожу тщательно смыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву. Утилизировать только пустые ёмкости. Жидкие остатки сдаются в пунктах приёма старых лакокрасочных материалов.

Класс опасности продукта для воды –1. Код системы информации о содержании в продукте вредных веществ: Giscode W3+.

Просьба учесть информацию, содержащуюся на этикетке к грунтовке IRSA Platinum Rollgrund Plus+!

Условия хранения:

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +6° С. Хранить и транспортировать при температуре, превышающей +30° С, можно лишь ограниченно короткое время. Срок хранения в нераспакованной оригинальной упаковке ½ года. Открытые ёмкости плотно закрыть как можно скорей использовать.

Беречь от холода!