



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

09/2010

IRSA UNI PRIMER AL

Грунтівка на спиртовій основі для екзотичних і вітчизняних порід дерева, а також фруктових порід деревини. Основа/форма поставки: IRSA Uni Primer AL це поглинаюча грунтівка, котра швидко висихає, на спиртовій основі, яка наноситься валиком або щіткою.

Область використання:

IRSA Uni Primer AL служить грунтівкою для екзотичних і вітчизняних порід деревини з властивістю значно перешкоджати виділенню речовин, які містяться в цих породах дерева, а також добре ізолює залишки воску в щілинах старих підлог. IRSA Uni Primer AL підходить під всі лаки серії IRSA Platinum (IRSA Platinum 3000 1K матовий/напівматовий, IRSA Platinum 30011K напівматовий, IRSA Platinum 3010 2K напівматовий, IRSA Platinum 3030 2K матовий IRSA Platinum 3055 2K глянцевої). Рекомендується робити тестове нанесення.

Властивості:

зберігає натуральний тон дерева, нанесенням грунтівки досягається слабкий ефект «підпалу» деревини, грунтівка міцно сполучається як з грунтом так і з наступними шарами лаку.

Спосіб застосування:

перед нанесенням грунтівки, дерев'яна поверхня повинна бути чистою, вільною від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких інших субстанцій. Рекомендуємо шліфувати поверхню дерева абразивом зернистістю 120 (кінцеве шліфування).

Грунтівка:

нанести валиком або щіткою 1 шар грунтівки IRSA Uni Primer AL; розхід ~ 100 г/кв.м. з проблемними грунтами, працюйте із щіткою IRSA Streichburste – так можна досягнути глибше поглинання грунту.

Увага:

сильно поглинаючі поверхні (наприклад, бук), наносяться валиком 2 шари грунтівки.

Час висихання:

30 – 40 хвилин для одного шару грунтівки за нормальних умов (~ +20°C і 55 % відносної вологи повітря). Після висихання одразу покрити відповідним лаком. Висока волога повітря і низькі температури уповільнюють процес висихання. Слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалося, але уникати протягів.

Після нанесення грунтівки проміжного шліфування не потрібно!

Робочі інструменти:

фірма IRSA пропонує оптимально підібрані інструменти: мохеровий валик IRSA Mohairwalze і щітку IRSA Streichburste.

До відома:

бездоганна якість робіт може бути досягнута лише тоді, коли працювати з оптимально підібраним інструментом.

Температура під час виконання робіт:

температура приміщення, поверхні підлоги і грунтівки IRSA Uni Primer AL повинна бути не нижчою +15° C і не перевищувати +30° C.

Умови зберігання:

зберігати і транспортувати в сухому і прохолодному місці. Термін зберігання в не відкритій оригінальній тарі - 1 рік. Відкриту тару щільно закрити і якомога швидше використати.

Увага:

зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалось. При попаданні в очі чи на шкіру, ретельно промити водою. Не допускати попадання рідини в каналізацію, водойми або грунт. Утилізувати тільки пусту тару. Рідкі залишки здаються в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Прохання враховувати інформацію, яка є на етикетках грунтівки IRSA Uni Primer AL!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

09/2010

Клас безпеки продукту для води - 1. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих речовин: Giscode G3.

Маркування згідно VOC, приписано з 2007 р.

IRSA Uni Primer AL: VOC: 2004/42/2 A (h) 750; 750 g/l < 744 g/l

Пояснення:

2004/42 – рік прийняття і № положення прийнятого ЄС

/2 – додаток 2

A – частина A

() – під категорія продукту

---, --- г/л (g/l) – максимальна концентрація 1-ої або 2-ої степені

< --- г/л (g/l) – фактичний вміст речовин згідно VOC